

Safe Green核酸染料 (10000× 水溶液)

货号: NGG0040S 500ul NGG0040M 1ml

储存条件: 室温或4℃避光可保存24个月。

适用范围: SafeGreen 适用于使用 254nm 激发的紫外凝胶成像系统或可见光激发的凝胶观察装置。

产品特点:

- 1. 带形清晰整齐: SafeGreen完全克服了染料分不开大片段DNA的缺点,条带清晰整齐美观。
- 2. 迁移率好: EB小分子很快跑出胶外, 所以EB容易导致小DNA片段看不清, SafeGreen完全克服这一点。
- 3. 定量准确:适用于核酸分子大小的确定和定量,EB对小DNA片段定量不准确。
- 4. 灵敏度高:适用于各种大小片段的电泳染色,
- 5. 稳定性高: 耐热, 可加在缓冲液里, 100℃溶解凝胶,
- 6. 信噪比好: 样品荧光信号强, 背景信号低,
- 7. 操作简单:与EB用法完全一样,在预制胶和电泳过程中染料不降解;而电泳后染色过程也只需30分钟且无需脱色或冲洗。
- 8. 适用范围广:适用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳;可用于 dsDNA、ssDNA 或 RNA 染色。

9. 操作步骤:

一. 胶染法 (预染法,用法EB完全相同)

制胶时加入SafeGreen 核酸染料(染料灵敏,每100mL 琼脂糖溶液中加入10μL SafeGreen 原装液即可)。 按常规方法电泳。

1. 实验室材料和试剂:

- (1) 实验样品: 质粒 DNA, DNA marker (国产的 DNA marker 浓度太高,至少稀释 2~3 倍后使用)
- (2) TBE 缓冲液配置: 10X TBE 电泳缓冲液[Tris 107.8146g (890mM),硼酸 55.0287g(890mM), EDTA 5.845g(20mM),加 NaOH 约 4g 调节 pH=8.3; 定容 1000mL]; 用 ddH₂O 稀释 10 倍配制 1X TBE 电泳缓冲液。
- (3) TAE 缓冲液配置: 50X TAE 电泳缓冲液[Tris 242g (2M),EDTA 37.2g(100mM),加醋酸约 57ml 调节 pH=8.5; 定容 1000mL]; 用 ddH₂O 稀释 50 倍配制 1X TAE 电泳缓冲液。
- (4) 溴酚蓝指示剂,1%的西班牙琼脂糖凝胶,电泳仪 (130v),移液器(0.5~10ul),凝胶成像仪

2. 实验步骤:

- (1) 制胶:将 0.5g 琼脂糖溶于 50mL 1X TBE 电泳缓冲液中,加热至琼脂糖完全融化。将融好的琼脂糖溶液室温放置 50℃左右加入 5uL的 SafeGreen 凝胶电泳染料,摇匀。
- (2) 倒胶:将制好的琼脂糖凝胶缓慢倒于制胶托盘内,避免产生气泡。将点样梳子垂直置于电泳胶膜的一端,距离托盘底部约 1mm。放置时尽量保持平稳,切勿晃动。
- (3) 置胶: 待约 30 分钟左右胶体充分凝固后,缓慢垂直向上拔起点样梳子,切勿用力过猛。(夏季适当延长凝胶时间)
- (4) 将琼脂糖凝胶放入电泳槽内,加入电泳缓冲液,使电泳缓冲液液面高于凝胶面约 1~2mm。
- (5) 将混合溴酚蓝指示剂的 DNA 样本 (1ul 溴酚蓝与 2ul DNA 标本混合) 加入到点样孔内。
- (6) 盖上电泳槽盖,开启电源,使 DNA 从负极移向正极恒压电泳(电压恒定在 120~130v 之间,一般可选择 130V)。
- (7) 当 DNA 条带距离点样孔约 1~2cm 后关闭电源,(约 30~40 分钟)取出凝胶。
- (8) 用 302nm 激发的 UV 凝胶成像系统观察结果。
- *注:此方法染色染料用量相对较少。染料加入胶中可直接使用微波炉加热,制好的胶溶液可以在室温下保存直至用完。

优化电泳条件参考: 因为EB是插入DNA内部变成一个整体分子,所以不容易出现迁移/弥散的问题,而大分子的SafeGreen与DNA是通过静电吸引非共价结合的,在DNA外面就容易出现条带迁移,特别是大片段DNA!

- 1) 鉴于 SafeGreen 的高灵敏性,建议减少 DNA 的上样量。 DNA 样品最佳上样量为~100ng/泳道(常规 8 泳道小胶孔)。
- 2) 部分国产的DNA marker浓度太高,稀释一倍后使用!目前国产的部分marker是基于EB染料开发的酶切的混合片段,请使用后染法。
- 3) 更换电泳缓冲液,新配置的电泳液效果好!用 TBE 缓冲液代替 TAE 效果更好!
- 4) 电泳时电压不宜过高,一般不要超过130V。与EB相比,SafeGreen电泳电压要低一些,跑胶的时间长一些。
- 5) 染料在室温或 4℃下避光储存即可;若有沉淀,将染料加热至 40~50℃并充分振荡溶解,不影响使用。

咨询热线:400-876-0968 网址:www.hlingene.com 技术支持:support@hlingene.com



- 6) 由于SafeGreen具有良好的热稳定性,可以在热的琼脂糖溶液中直接添加后充分振荡混匀。SafeGreen也可以加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中,然后用微波炉加热以制备琼脂糖凝胶。
- 7) 个别客户用3X染料和样品混合后,点样到琼脂糖凝胶中,不推荐这种点样方式!
- 8) 如果总是看到条带弥散或分离不理想,建议使用电泳后泡染法染胶。
- *此胶染法(预染法)不适合预制聚丙烯酰胺凝胶,对于聚丙烯酰胺凝胶请使用泡染法(后染法)。

二. 泡染法(后染法)

- 注: 泡染出现的条带弯曲和拖带的现象与样品的质量和凝胶的浓度有关,并不是染料的问题! 泡染比预染适当提高琼脂糖凝胶浓度约0.2%-0.3%。
- (1) 按照以上常规方法进行电泳。 用于胶回收等高浓度DNA样品强烈推荐泡染法!
- (2) 将SafeGreen 10,000×储液稀释约10000倍到0.1M NaCl溶液中制成1×染色液。(例如将5μL SafeGreen® 10,000×原装液加入到50mL 0.1M NaCl溶液中)。
- (3) 将凝胶小心地放入合适的容器中(如聚丙烯容器中)缓慢加入足量的3×染色液浸没凝胶。室温振荡染色30min左右,最佳染色时间根据凝胶厚度以及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于含1%的凝胶,染色时间约30min。
- (4) 用 302nm 激发的紫外凝胶成像系统观察结果。
- *注:用泡染法染色时,染料用量较多。3× SafeGreen®染色液室温避光保存,可重复使用3次左右。

三. 核酸电泳的PAGE步骤:

- 1) 将TBE制备的凝胶放入电泳槽中,用夹子夹住边缘。
- 2) 用配置凝胶溶液同一批次的5×TBE灌满缓冲液槽。用注射器排除凝胶底部的气泡。
- 3) 用注射器吸取1×TBE冲洗加样孔。将DNA样品和适量的6×凝胶上样缓冲液混合,用微量移液管加入加样孔。
- 4) 将电极与电源相连 (正极接下槽), 打开电源一般90V; 1~8V/cm。进行电泳9h。
- 5) 电泳至标准参照染料迁移至所需位置(一般是电泳到二甲苯完全迁出,溴酚蓝距底边2~3cm停止)。关闭电源,拔掉插头,弃去电泳槽中的电泳液。
- 6)将凝胶取下来放入,染色皿中,加3XSafeGreen的1X缓冲液中的振荡染色30-60分,放置在紫外检测即可。
- *注:PAGE不能用预染或点染的方法;只能用泡染的方法<mark>显色,由于聚丙烯酰胺</mark>比较<mark>致密,</mark>染料不容易深入,显色效果没有琼酯糖凝胶好。

咨询热线:400-876-0968 网址:www.hlingene.com 技术支持:support@hlingene.com